

# ČIŠTĚNÍ & PÉČE

12/20 mm



**X**TONE

# 01. Závěrečné čištění po montáži

Po položení keramických desek je nezbytné je chránit, aby nedošlo k jejich poškození až do dokončení všech prací na stavbě. Na povrchu se mohou objevit zbytky pryskyřice, silikonu nebo cementu. Před provedením závěrečného čištění je nutné dodržet přiměřenou čekací dobu přibližně 24–48 hodin.

Obecně se doporučují kyselé přípravky typu Acid Net - Butech, přičemž je třeba zajistit, aby nepřišly do kontaktu s kovy. Jejich použití umožňuje odstranění zbytků cementu.

Na odstranění zbytků silikonu nebo lepidel se doporučuje použít univerzální rozpouštědlo (toluen) nebo aceton.

Nakonec je třeba povrch důkladně vyčistit pomocí alkalických čisticích prostředků. Po instalaci materiálu je nezbytné jej chránit až do dokončení stavby, aby se předešlo případnému poškození. Na povrchu mohou zůstat zbytky pryskyřice, silikonu nebo cementu. Před provedením závěrečného čištění po montáži je vhodné dodržet přiměřenou čekací dobu přibližně 24 až 48 hodin.

Obecně se doporučují kyselé čisticí prostředky typu Acid Net - Butech, přičemž je třeba dbát na to, aby nepřišly do kontaktu s kovy. Jejich použití pomůže odstranit zbytky cementu.

Na zbytky silikonu nebo lepidla se doporučuje použít univerzální rozpouštědlo (toluen) nebo aceton.

Nakonec proveďte důkladné čištění zásaditými čisticími prostředky.

01 doba čekání 24–48 hodin

---

zbytky cementu  
rozpuštěné kyseliny 02

---

03 zbytky silikonu  
rozpuštědlo

---

závěrečné čištění  
čisticí prostředky 04

# CISTENÍ & PÉČE



## 02. Běžná denní údržba

Pro odstranění běžných nečistot se doporučuje povrch vysát nebo zamést a poté umýt mopem, vodou a neutrálním čisticím prostředkem v ředění doporučeném výrobcem. Společnost XTONE rovněž doporučuje používat produkty s obsahem amoniaku, které napomáhají odstraňování nečistot. Skupina PORCELANOSA Grupo vyrábí řadu čisticích prostředků (neutrálních, alkalických apod.). Informace o nich lze nalézt na [www.butech.es](http://www.butech.es). Následně je vhodné povrch vyčistit suchým plochým mopem bez voskových přísad.

Leštěné porcelánové dlaždice vyžadují větší péči, zejména u jednobarevných a světlých odstínů, protože proces leštění mírně mění jejich pórovitost. Proto se pro každodenní čištění doporučuje mírně navlhčený, dobře vyždímaný plochý mop. K čištění nepoužívejte výrobky obsahující vosk.

# 03. Péče o materiál

# CISTĚNÍ & PÉČE

Pro správnou údržbu materiálu je vhodné používat neutrální čisticí prostředky.

Doporučení: Aby leštěný povrch neztrácel časem svůj lesk, doporučuje se používat lešticí krémy na vodní bázi (značky FABER) v kombinaci s bílým padem (jednou až dvakrát ročně). Tím lze obnovit původní vzhled povrchu materiálu.



# 04. Odstraňování specifických skvrn

Občas se na povrchu mohou objevit skvrny způsobené různými zbytky při rozlítí nebo kontaktu s určitými látkami (nápoje, barvy apod.). Některé produkty nemusí být odstranitelné běžnými čisticími postupy, a proto je nutné použít specifické postupy podle povahy znečištění.

Doba, po kterou látka zůstane na povrchu materiálu, je velmi důležitá, proto se doporučuje zasažené místo vyčistit co nejdříve. Tím se zabrání jeho zaschnutí a čištění bude snazší.



# CLEANING & CARE

TYP SKVRN	ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK	DOPORUČENÝ PRODUKT
cement, sádra, spárovací hmota, epoxidové lepidlo	kyselina chlorovodíková	BUTECH - Acidnet TENAX - Cement remover FABER - Cement remover FILA - Deterdek Pro
olej, tuk	univerzální rozpouštědlo / toluen	TENAX - Cement remover BUTECH - Basic gel TENAX - Booster FABER - Deep degreaser FILA - PS87 Pro
dehet, bitumen	aceton / rozpouštědlo	TENAX - Cement remover BUTECH - Acetona FABER - Deep Degreaser FILA - CR10 PEQUINSA - SC - B
jód, lepidlo	bělicí prostředek / chlór	TENAX - Cement remover
káva, krev, čaj, víno, kečup, majonéza	amoniak / bělicí prostředek	TENAX - Cement remover BUTECH - Acetona FABER - Deep Degreaser FILA - CR10 PEQUINSA - SC - B
permanentní popisovač	alkohol / aceton	TENAX - Cement remover BUTECH - Acetona FABER - Colored stain remover FILA - PS87 Pro PEQUINSA - Ebolim A+B
pneumatika, gumová palice (gumová palička), tužka	vysoce hustá čistící houba	BUTECH - Basic gel TENAX - Brio Action FABER - Deep degreaser FILA - Deterdek Pro
rez	kyselina chlorovodíková	BUTECH - Acidnet TENAX - Booster FABER - Alkaline Cleaner FILA - Deterdek Pro
pivo	amoniak	BUTECH - Basic gel TENAX - Booster TENAX - Cement remover FILA - PS87 Pro
rtěnka	alkohol / aceton	BUTECH - Basic gel TENAX - Booster FABER - Cement remover
denní čištění	neutrální čistící prostředek na bázi amoniaku	BUTECH - Porce-clean TENAX - Briotop FABER - Floor cleaner FILA - Cleaner pro
vápno	kyselá čistící prostředky (na bázi kyseliny fosforečné)	BUTECH - Acidnet TENAX - Cement remover FABER - Cement remover

\* Vždy používejte hustou houbičku.

\*\* Bělicí prostředek (chlór); aplikujte maximálně po dobu 30 minut a poté odstraňte (opláchněte).

PORCELANOSA